



## Лист Технической Информации (ЛТИ) Bondloc® B415 Моментальный клей

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BondLoc® B415 – однокомпонентный цианоакрилатный моментальный клей, общего назначения.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

BondLoc® B415 обеспечивает быстрое и надежное склеивание большого спектра различных материалов, пластики, пластмассы, эластомеры. B415 также подходит для склеивания керамики, изделия из дерева, стекло, бумаги, кожи и различные ткани.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением, убедитесь, что поверхности сухие и чистые. Нанесите клей экономно на одну поверхность и соберите детали. Держите или зажмите части вместе в течение 60 секунд. Оставьте на 1 час, чтобы полностью клей полимеризовался. Активаторы для цианоакрилатных клеев, могут быть использованы для оказания помощи в склеивании.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База Эстер	Метил цианаакрилат
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Удельная масса при 25 градусов по Цельсию	1043 г/см <sup>3</sup>
Срок годности	12 месяцев в закрытом состоянии
Вязкость по Брукфильду: 25°C, Шпиндель 1, скорость 20 об/мин	1200 - 1800 cps

### ХРАНЕНИЕ

Цианоакрилатные клея Bondloc, в идеальных условиях, должны храниться в оригинальных герметичных контейнерах до тех пор, пока они не будут использованы. Контейнеры должны храниться от 2 до 10 градусов Цельсия, с максимальной температурой хранения 25 градусов по Цельсию. Избегайте воздействия сильного света и источников тепла. Охлаждение может продлить срок годности.

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Подвергается воздействию условий в течение 1000 часов при 22 градусах по Цельсию, за исключением 98% RH, которые имели воздействие 42 градусах Цельсию.

### СКОРОСТЬ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ НА РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Время фиксации определяется как время до достижения прочности на сдвиг 0.1 Н/мм<sup>2</sup> при 22 градусах Цельсия и 50% относительной влажности.

Дерево	<3 секунд
Нитрил	<5 секунд
Неопрен	<5 секунд
EPDM	<5 секунд
Сталь	20-40 секунд
Поликарбонат	10-30 секунд
АБС-пластик	10-15 секунд

### ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ

Стали	15-25 Н/мм <sup>2</sup>
Алюминиевый	7-10 Н/мм <sup>2</sup>
Нитрил Резина	5-10 Н/мм <sup>2</sup>
Поликарбонат	5-10 Н/мм <sup>2</sup>
АБС-пластик	6-10 Н/мм <sup>2</sup>

### ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ

Нитрил Резина	5-15 Н/мм <sup>2</sup>
Неопрен	5-15 Н/мм <sup>2</sup>
Epdm	2-6 Н/мм <sup>2</sup>

Bondloc UK Ltd.  
Units 1 & 2  
Bewdley Business Park  
Bewdley, Worcestershire  
DY12 2TZ, UK

+44 (0) 1299 269 269  
sales@bondloc.co.uk

Меры предосторожности: Это продукт и те вспомогательные материалы обычно комбинированный с это способны из producing неблагоприятных здоровых эффектов Начинать к кому Незначительные Кожи Раздражение Кому Серьезные Системные effects. Ни один из Эти материалы Должны Быть Использовать СтоИ Или Перевозить До Теи Обработки ргэауции И Рекомендации Как Заявил В Теи Безопасности Данные Листы (SDS) Для Это И Все Других Продукты быть Использовать аге Понял по Все Лиц Которые Будет Работы С Теи рвзодуховод. Гарантии: Все продукты Иметь/Преследовали к кому Или Поставляется по Бондлок аИИ Тема Кому Условия И Условия Установить из В Теи Контракт. Ордера Бондлока Только Что Его продукт Будет Встретиться Эти Спецификации Места Как Такте Онга Или В Других Публикации. Все Других Информация Поставляется по Бондлок является ли Рассмотреть Точная Но аге Был finished На Теи ExrEсс Состояние Теи Клиентов Должны Сделать Его Собственный Оценки Кому Определить Теи продукт's Природности Для а Частности Цель. Бондлок не делает Других Ордера, либо сурEсс Или Подразумеваемых Включая Эти ИЛИ/Вещь Такте Других Информация Теи Данные На Который Теи Же является ли Основные Или Теи результаты Кому Быть Получить, к кому Теи Использовать Теи/геоф; Что Любой продукт Должны Быть Меняющиеся Или Подходят Для Любой Частности цель; Или что Использовать из Такте Других Информация Или продукт Будет Не Нарушать Любой Патент.





## Лист Технической Информации (ЛТИ) Bondloc® B415 Моментальный клей

### ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Этот технический информационный бюллетень не является листом данных о безопасности (SDS). Перед использованием этого продукта убедитесь, что вы прочитали и полностью поняли информацию по безопасности.

### ФОРМАТ УПАКОВКИ

Бутылки: 20гр, 50гр, 500гр, Балк

Блистерная упаковка: 20гр

Bondloc UK Ltd.  
Units 1 & 2  
Bewdley Business Park  
Bewdley, Worcestershire  
DY12 2TZ, UK

+44 (0) 1299 269 269  
sales@bondloc.co.uk

Меры предосторожности: Это продукт и те вспомогательные материалы обычно комбинированный с это аге способны из producing неблагоприятных здоровья effects начиная от кожной раздражения кожные серьезные системные effects. Ни один из эти материалы должны быть использованы стои или перевозить до тех обработки реакции и рекомендации как заявлено в те безопасности данных листы (SDS) для это и все других продукты быть использованы аге понял по все лиц которые будут работы с те рвздоуховод. Гарантии: Все продукты имеют преследовали от кому или поставляется по Bondloc ага тема кому условия и условия установить из в те контракт. Ордера Bondloca только что его продукт будет встретиться эти спецификации места как такие онга или в других публикации. Все других информация поставляется по Bondloc является ли рассмотреть точная но аге был finished на те Express состояние те клиентов должны сделать его собственный оценки кому определить те продукт's пригодности для а частности цель. Bondloc не делает других ордеру, либо express или подразумеваемых включая эти и лиг вещь такие других информация те данных на который те же является ли основные или те результаты кому быть получить от кому те использовать те теоб; что любой продукт должны быть безопасная или подходят для любой частности цель; или что использовать из такие других информация или продукт будет не нарушать любой патент.

