



Type FMN
Aluminium anodisé
Revêtement intérieur teflon

| Référence Type | Dimensions - mm | | | | | | | | | | | | | | | Charges Statiques Static Load Max. N | Poids Weight g | |
|-------------------|-----------------|---|--------|--|------|------------------------------------|------|--|-----|------|-------|------|-----|-----|---|---|----------------------|-------|
| | Ø | A Diamètre intérieur Iner diameter | | B Diamètre extérieur Outside diameter Tol h7 | | C Longueur Length Tol h13 | | Concentricité concentricity Max. | H | HA | HB | D | E | X | Y | | | YZ |
| | | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FMN 8 | 8 | 8,013 | 8,035 | 15,982 | 16 | 24,746 | 25 | 0,0254 | 14 | 1,14 | 15,2 | 5,1 | 60° | 3,0 | - | - | 4 120 | 8 |
| FMN 10 | 10 | 10,013 | 10,035 | 18,979 | 19 | 28,746 | 29 | 0,0254 | 19 | 1,32 | 18,0 | 6,4 | 60° | 3,0 | - | - | 5 984 | 12 |
| FMN 12 | 12 | 12,016 | 12,043 | 21,979 | 22 | 31,746 | 32 | 0,0254 | 20 | 1,32 | 21,0 | 7,6 | 78° | 3,0 | 3 | 7 | 7 907 | 16 |
| FMN 16 | 16 | 16,016 | 16,043 | 25,979 | 26 | 35,746 | 36 | 0,0254 | 22 | 1,32 | 24,9 | 10,4 | 78° | 2,2 | 3 | 0 | 11 870 | 22 |
| FMN 20 | 20 | 20,020 | 20,053 | 31,975 | 32 | 44,746 | 45 | 0,0254 | 28 | 1,63 | 30,3 | 10,8 | 60° | 2,2 | 3 | 0 | 18 541 | 44 |
| FMN 25 | 25 | 25,020 | 25,053 | 39,975 | 40 | 57,746 | 58 | 0,0254 | 40 | 1,90 | 37,5 | 13,2 | 60° | 3,0 | 3 | 1,5 | 29 881 | 90 |
| FMN 30 | 30 | 30,020 | 30,053 | 46,975 | 47 | 67,746 | 68 | 0,0254 | 48 | 1,90 | 44,5 | 14,2 | 72° | 3,0 | 3 | 2 | 42 026 | 146 |
| FMN 40 | 40 | 40,025 | 40,064 | 61,970 | 62 | 79,746 | 80 | 0,0254 | 56 | 2,20 | 59,0 | 19,5 | 72° | 3,0 | 3 | 1,5 | 65 923 | 295 |
| FMN 50 | 50 | 50,025 | 50,064 | 74,970 | 75 | 99,746 | 100 | 0,0254 | 72 | 2,70 | 72,0 | 24,0 | 72° | 3,0 | 5 | 2,5 | 103 005 | 520 |
| FMN 60 | 60 | 60,030 | 60,076 | 89,965 | 90 | 124,492 | 125 | 0,0380 | 95 | 3,20 | 86,4 | 29,6 | 72° | - | 6 | 0 | 154 508 | 919 |
| FMN 80 | 80 | 80,030 | 80,076 | 119,965 | 120 | 164,492 | 165 | 0,0510 | 125 | 4,17 | 116,1 | 39,0 | 72° | - | 8 | 0 | 271 933 | 2 226 |

Sans étanchéité

Without steels on both sides

Douille étanche ou regraissable sur consultation

On request seals on both sides

Avantage : Température de fonctionnement -200 à +200°C

Wide temperature range : -200°C at +200°C

Les douilles peuvent être montées dans les paliers : pages 97, 113.

